

A

B

C

D

E

F

A

B

C


D

E

MicroNova s.r.l.
Automazione Elettronica – Supervisioni con PC - Elettronica Industriale – Sistemi a Microprocessore

CODICE MICRONOVA	CLIENTE	CODICE CLIENTE	CODICE FORNITORE						
SOTCJ1500ACZA	COLA								
			<table><tr><td>DATA</td><td>DISEGNATORE</td></tr><tr><td>02.03.2012</td><td>Rossetti M.</td></tr><tr><td>DATA</td><td>APPROVAZIONE</td></tr></table>	DATA	DISEGNATORE	02.03.2012	Rossetti M.	DATA	APPROVAZIONE
DATA	DISEGNATORE								
02.03.2012	Rossetti M.								
DATA	APPROVAZIONE								
NOTE:									

CAPSULA ACCIAIO – FILI A SALDARE



DESCRIZIONE

1	Serie	Sonda termocoppia J	
2	Tipo Elemento	Tipo J (Fe/CuNi)	
	Note		
3	Materiale capsula	Acciaio AISI 304	
4	Lunghezza capsula	40 mm;	+/- 1,5%
5	Diametro capsula	4mm	+/- 1,5%
6	Tipo di Cavo	Cavo in fibra di vetro armato	
	Colore	Cavo (rame stagnato) anime (blu/rosso)	
	Dimensioni	Ø3,3 ±0,1 sez. 2 x0,22 mm³	+/- 1%
7	Lunghezza sonda	1500 mm totali	+/- 3%
8	Giunto	Giunto isolato	
9	Terminali	A saldare (spelare cavo 5mm.+guaina termoretraibile 20mm.)	
	Opzioni	Flangia	
10	Normativa	A norme Din	

CARATTERISTICHE TECNICHE

Campo di lavoro	0/+350°C	Test meccanici	Trazione cavo/capsula kg 2/24h
Precisione	IEC 584-2	Valore resistivo a	Non eseguibile
Grado di protezione	IP44	Res. di isolamento	20 Mohm 500Vcc
Tempo di risposta	K=15" sec.(giunto isolato)	Rigidità	Non eseguibile

COLLAUDI

Test meccanici	Trazione cavo/capsula kg 2/24h
Valore resistivo a	Non eseguibile
Res. di isolamento	20 Mohm 500Vcc
Rigidità	Non eseguibile

Via A. Niedda n.3 – 35010 – Vigonza – (PD) – Italy — Tel. 0498931563 / Fax 0498931346
<http://www.micronovasrl.com>

Matej Bucinel


Is 1100 mm also possible?


Matej Bucinel

2x wire end ferrule 0,22 mm2

Matej Bucinel

CN7 (TC)_female_MRT8 P3,5/2_STELVIO KONTEK



a	MLj	23.04.2026	-							
Index	Name/name	Datum/date	Änderung Kommentar / change comment							
	Dokumentart/ document type		Datum/date	Name/name	<small>Der Inhalt dieser Zeichnung ist unser geistiges Eigentum. Die Zeichnung ist dem Empfänger nur zum persönlichen Gebrauch anvertraut. Ohne unsere schriftliche Einwilligung darf sie weder veröffentlicht noch an dritten Personen zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandeln wird von uns gerichtlich verfolgt. Schutzvermerk DIN ISO 16016. The design acc. to this drawing is the property of Austroflamm GmbH and must not be made available to any third person, copied, reproduced nor used in any manner whatever without the written consent of Austroflamm GmbH, contravening will be prosecuted.</small>					
		erst.	23.04.2026	MLj						
PRT		gepr.	28.04.2026	mma	Benennung / title		Volumen/ volume [dm³]			
Allgemeintoleranz/general tolerance DIN ISO 2768-m-K		Status/ state	Freigegeben		L023_CN7(TC)_J-type exhaust temperature sensor		0.000			
Oberflächensymbole/surface symbols DIN EN ISO 1302:2002-06		unbemaßte Werkstückanten/ undefined chamfers DIN ISO 13715			Werkstoff/ material	Oberfläche/ surface	Oberfläche Rohteil/ surface raw part	Rohteil/ raw part	Masse/ mass [kg]	
					laut_Bestellung	-	-	Form	0.00	
					Zeichnungsnummer / drawing number		Index	Blatt/ sheet von/ of		
Maßstab/scale		2:1	 AUSTROFLAMM		737302		a	1		
Format/size		A3			entstanden aus/ arised from		-	Bezeichnung/ name	B:PELLPURO	1